SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI
BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỒNG NAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 2375 /BVĐKĐN-HCQT
V/v Mời chào giá bảo dưỡng, sửa chữa (quý 3) 14 xe của Bệnh viện đa khoa Đồng Nai

Đồng Nai, ngày 30 tháng 10 năm 2026

Kính gửi: Các Đơn vị, nhà cung cấp dịch vụ sửa chữa ô tô

Bệnh viện đa khoa Đồng Nai kính mời các Đơn vị, Nhà cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, có đủ năng lực và kinh nghiệm trong lĩnh vực sửa chữa và bảo dưỡng xe ô tô theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi bảng báo giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự toán: Bảo dưỡng và sửa chữa xe ôtô 60C - 1376 ; 60M-003.99 ; 60M-003.53 ; 60C - 1566; 60M-000.77 ; 60M-000.07 ; 60A-005.46 ; 60A-005.81 ; 60A-005.02 ; 60A-005.93 ; 60A-005.60 ; 60A-005.70 ; 60A-005.55, 60A 00553 của Bệnh viện đa khoa Đồng Nai năm 2026.

2. Phạm vi cung cấp: Chi tiết theo phụ lục đính kèm.

3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

4. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

5. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, số 02 đường Đồng Khởi, phường Tam Hiệp, thành phố Đồng Nai.

6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: Tối thiểu 6 tháng.

7. Yêu cầu về chào giá: Giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển và các yêu cầu khác của bên mời thầu.

8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: Trong vòng 03 ngày kể từ ngày đăng thông báo

9. Quy định về tiếp nhận thông tin và hồ sơ chào giá: Quý đơn vị gửi Bảng chào giá online theo địa chỉ email: dakhoadongnai.bv@gmail.com hoặc gửi bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau: Phòng Hành chính Quản trị (phòng số 313), lầu 3, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, số 02 đường Đồng Khởi, phường Tam Hiệp, thành phố Đồng Nai.

Số điện thoại: 02518825609 – 0916370479.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Các nhà thầu quan tâm;
- Sở Y tế (Báo cáo)
- Lưu: VT, HCQT.
(Huynm)

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI
BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỒNG NAI

Đinh Cao Minh

PHỤ LỤC
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ

(Kèm theo công văn mời chào giá số: 2375/BVĐKĐN-HCQT ngày 30 tháng 10 năm 2026)

STT	Vật tư sửa chữa	ĐVT	SL
Xe 60C-1376			
1	Nhớt máy *Thông số kỹ thuật: Cấp độ nhớt: 10W40 Nhãn hiệu: S-OIL Xuất xứ: Hàn Quốc	Lít	6
2	Vệ sinh thắng	Bánh	4
3	Bugi *Thông số kỹ thuật: Kích thước giác: 16 mm Độ dài chân: 26.5 mm Đường kính ren: 14 mm Bước ren: 1.25 mm Nhãn hiệu: DENSO Xuất xứ: Nhật	Cái	4
4	Mobin *Thông số kỹ thuật: Tổng chiều dài mobin: Khoảng 16.6 cm – 17.1 cm Đường kính thân thanh cắm: Khoảng 2.2 cm – 2.4 cm Đường kính lỗ bắt ốc: 6 mm Điện áp đầu vào: 12V Điện áp đầu ra: 20.000V – 40.000V Nhãn hiệu: DENSO Xuất xứ: Nhật	Cái	3
5	Hóa chất vệ sinh béc *Thông số kỹ thuật: Trạng thái: Dạng xịt phun sương hóa chất Thành phần nền: Hỗn hợp các dung môi đặc biệt Chất đẩy (Khí nén): Propan, Butan. Tỉ trọng ở 20°C: 0,75 g/cm³ Nhiệt độ chớp cháy: -60 °C Nhãn hiệu: Liqui Moly Xuất xứ: Đức	Bình	1
6	Bơm xăng *Thông số kỹ thuật: Điện áp hoạt động: 12V Áp suất bơm: 7.5 Bar / 110 Psi Công suất (Lưu lượng dòng chảy): 120 Lít/giờ (120L/h) Đường kính thân bơm: 38 mm	Cái	1

	Kích thước đóng gói: 170 x 80 x 85 mm Trọng lượng tịnh: Khoảng 0.30 - 0.32 kg Nhãn hiệu: DENSO Xuất xứ: Nhật		
7	Dầu thắng *Thông số kỹ thuật: Nhiệt độ sôi khô: ≥ 205°C (dầu mới chưa mở nắp) Nhiệt độ sôi ướt: ≥ 140°C (dầu khi đã nhiễm khoảng 3.7% nước) Độ nhớt động học ở -40°C: ≤ 1.500 mm²/s (giúp phanh nhạy ở nhiệt độ lạnh) Độ pH: 7,0 - 11,5 (tính kiềm nhẹ để không ăn mòn ống kim loại) Đặc tính: Hút ẩm mạnh (khoảng 1-2% thể tích nước mỗi năm), cần thay định kỳ Nhãn hiệu: LUBREX Xuất xứ: UAE	Lít	0,5
8	Heo cái thắng *Thông số kỹ thuật: Đường kính piston: 13/16 inch Kích thước ren cổng dầu: M10 x 1.0 Kích thước lỗ bắt ốc lắp ráp: Φ9.5 Nhãn hiệu: Toyota Genuine Parts Xuất xứ: Thái Lan	Cái	1
9	Công thợ	Xe	1
Xe 60M-003.99			
1	Nhớt máy *Thông số kỹ thuật: Cấp độ nhớt: 10W40 Nhãn hiệu: S-OIL Xuất xứ: Hàn Quốc	Lít	6
2	Vệ sinh thắng	Bánh	4
3	Bale than đề *Thông số kỹ thuật: Cấu tạo chi tiết: Cụm khung đỡ làm bằng hợp kim, nhựa dẻo chịu nhiệt cao hoặc inox để cố định vị trí. Bộ 4 chổi than (2 than dương, 2 than âm) làm từ hợp chất Graphite pha bột đồng giúp tăng độ dẫn điện và giảm thiểu mài mòn cổ góp. Tích hợp sẵn lò xo đẩy (giúp ép chặt than vào cổ góp của rô-tơ máy đề) và dây dẫn điện lõi đồng bọc cách điện Điện áp định mức: 12V	Cái	1

	Nhãn hiệu: Toyota Genuine Parts Xuất xứ: Thái Lan		
4	Phốt láp sau bên tài *Thông số kỹ thuật: Kích thước tiêu chuẩn: 50x70x9 mm Nhãn hiệu: Toyota Genuine Parts Xuất xứ: Nhật	Cái	1
5	Lọc xăng thô *Thông số kỹ thuật: Chiều dài: 220 mm Chiều rộng: 150 mm Chiều cao (độ dày): 35 mm Kích thước lỗ lọc: Siêu mịn, chỉ từ 3 – 5 micron Nhãn hiệu: DENSO Xuất xứ: Nhật	Cái	1
6	Lọc xăng tinh Chiều dài tổng thể: 360 mm. Đường kính ngoài: 132 mm Đường kính thân lõi: khoảng 71 mm đến 79 mm Nhãn hiệu: Toyota Genuine Parts Xuất xứ: Thái Lan	Cái	1
7	Hóa chất vệ sinh béc *Thông số kỹ thuật: Trạng thái: Dạng xịt phun sương hóa chất Thành phần nền: Hỗn hợp các dung môi đặc biệt Chất đẩy (Khí nén): Propan, Butan. Tỉ trọng ở 20°C: 0,75 g/cm³ Nhiệt độ chớp cháy: -60 °C Nhãn hiệu: Liqui Moly Xuất xứ: Đức	Bình	1
8	Bugi *Thông số kỹ thuật: Kích thước giác: 16 mm Độ dài chân: 26.5 mm Đường kính ren: 14 mm Bước ren: 1.25 mm Nhãn hiệu: DENSO Xuất xứ: Nhật	Cái	4
9	Hóa chất vệ thùng xăng *Thông số kỹ thuật: Dạng vật chất: Chất lỏng (gồm hỗn hợp các chất tẩy rửa đậm đặc và dung môi) Hàm lượng hợp chất hữu cơ dễ bay hơi: 723 g/L (khoảng 88.8%) Điểm chớp cháy: >= 120°F (>= 49°C)	Bình	1

	Điểm sôi: <= 550°F (<= 288°C) Nhãn hiệu: 3M Xuất xứ: Mỹ		
10	Công thợ	Xe	1
Xe 60M-003.53			
1	Nhớt máy *Thông số kỹ thuật: Cấp độ nhớt: 10W40 Nhãn hiệu: S-OIL Xuất xứ: Hàn Quốc	Lít	6
2	Vệ sinh thắng	Bánh	4
3	Bạc đạn bánh trước bên tài *Thông số kỹ thuật: Đường kính trong (d): 54 mm Đường kính ngoài (D): 120 mm Độ dày / Bản rộng (B): 60 mm Nhãn hiệu: NSK Xuất xứ: Nhật	Cái	1
4	Ép bạc đạn bánh trước bên tài	Cái	1
5	Bugi *Thông số kỹ thuật: Kích thước giác: 16 mm Độ dài chân: 26.5 mm Đường kính ren: 14 mm Bước ren: 1.25 mm Nhãn hiệu: DENSO Xuất xứ: Nhật	Cái	4
6	Lọc xăng thô *Thông số kỹ thuật: Chiều dài: 220 mm Chiều rộng: 150 mm Chiều cao (độ dày): 35 mm Kích thước lỗ lọc: Siêu mịn, chỉ từ 3 – 5 micron Nhãn hiệu: DENSO Xuất xứ: Nhật	Cái	1
7	Lọc xăng tinh Chiều dài tổng thể: 360 mm. Đường kính ngoài: 132 mm Đường kính thân lõi: khoảng 71 mm đến 79 mm Nhãn hiệu: Toyota Genuine Parts Xuất xứ: Thái Lan	Cái	1
8	Hóa chất vệ sinh béc *Thông số kỹ thuật: Trạng thái: Dạng xịt phun sương hóa chất Thành phần nền: Hỗn hợp các dung môi đặc biệt Chất đẩy (Khí nén): Propan, Butan.	Bình	1

	Tỉ trọng ở 20°C: 0,75 g/cm³ Nhiệt độ chớp cháy: -60 °C Nhãn hiệu: Liqui Moly Xuất xứ: Đức		
9	Hóa chất vệ thùng xăng *Thông số kỹ thuật: Dạng vật chất: Chất lỏng (gồm hỗn hợp các chất tẩy rửa đậm đặc và dung môi) Hàm lượng hợp chất hữu cơ dễ bay hơi: 723 g/L (khoảng 88.8%) Điểm chớp cháy: >= 120°F (>= 49°C) Điểm sôi: <= 550°F (<= 288°C) Nhãn hiệu: 3M Xuất xứ: Mỹ	Bình	1
10	Công thợ	Xe	1
Xe 60C-1566			
1	Nhớt máy *Thông số kỹ thuật: Cấp độ nhớt: 10W40 Nhãn hiệu: S-OIL Xuất xứ: Hàn Quốc	Lít	6
2	Lọc nhớt *Thông số kỹ thuật: Chiều cao: ~85 mm đến 99 mm Đường kính ngoài: ~77 mm Ren ốc: 3/4-16 UNF Đường kính gioăng cao su (ron): Trong 64 mm / Ngoài 72 mm Nhãn hiệu: Toyota Genuine Parts Xuất xứ: Thái Lan	Lọc	1
3	Vệ sinh thắng	Bánh	4
4	Chổi gạt nước *Thông số kỹ thuật: Bên lái (phía tài xế): 24 inch / 60 cm Bên phụ (phía hành khách): 16 inch / 40 cm Loại chân cài: Móc chữ U Nhãn hiệu: Carall Xuất xứ: Nhật	Chổi	2
5	Cản trước *Thông số kỹ thuật: Kích thước khoảng 1700 x 500 x 400 mm Chất liệu: Nhựa PP cao cấp pha sợi thủy tinh/carbon, có độ đàn hồi và khả năng chịu va đập tốt Nhãn hiệu: Toyota Genuine Parts Xuất xứ: Thái Lan	Cái	1
6	Mặt galang	Cái	1

	*Thông số kỹ thuật: Chiều ngang (Dài): Khoảng 950 mm – 1050 mm Chiều cao (Rộng): Khoảng 200 mm – 250 mm Chất liệu: Nhựa ABS cao cấp kết hợp viền mạ crom sáng bóng hoặc lưới tản nhiệt sơn đen/bạc tùy phiên bản Nhãn hiệu: Toyota Genuine Parts Xuất xứ: Thái Lan		
7	Nẹp xi capo Chiều dài: Khoảng 80 cm – 85 cm Chiều rộng (bề bản): Khoảng 6 cm – 8 cm. Chiều dày: Khoảng 3 cm – 5 cm Chất liệu: Nhựa ABS cao cấp kết hợp viền mạ crom sáng bóng tạo hiệu ứng gương. Lớp mạ này chống ăn mòn, không bị ố mờ theo thời gian và tăng tính thẩm mỹ sang trọng cho đầu xe Nhãn hiệu: Toyota Genuine Parts Xuất xứ: Thái Lan	Cái	1
8	Sơn cản trước	Lần	1
9	Bugi *Thông số kỹ thuật: Kích thước giác: 16 mm Độ dài chân: 26.5 mm Đường kính ren: 14 mm Bước ren: 1.25 mm Nhãn hiệu: DENSO Xuất xứ: Nhật	Cái	4
10	Lọc xăng thô *Thông số kỹ thuật: Chiều dài: 220 mm Chiều rộng: 150 mm Chiều cao (độ dày): 35 mm Kích thước lỗ lọc: Siêu mịn, chỉ từ 3 – 5 micron Nhãn hiệu: DENSO Xuất xứ: Nhật	Cái	1
11	Lọc xăng tinh Chiều dài tổng thể: 360 mm. Đường kính ngoài: 132 mm Đường kính thân lõi: khoảng 71 mm đến 79 mm Nhãn hiệu: Toyota Genuine Parts Xuất xứ: Thái Lan	Cái	1
12	Hóa chất vệ sinh béc *Thông số kỹ thuật: Trạng thái: Dạng xịt phun sương hóa	Bình	1

	chất Thành phần nền: Hỗn hợp các dung môi đặc biệt Chất đẩy (Khí nén): Propan, Butan. Tỉ trọng ở 20°C: 0,75 g/cm³ Nhiệt độ chớp cháy: -60 °C Nhãn hiệu: Liqui Moly Xuất xứ: Đức		
13	Hóa chất vệ thùng xăng *Thông số kỹ thuật: Dạng vật chất: Chất lỏng (gồm hỗn hợp các chất tẩy rửa đậm đặc và dung môi) Hàm lượng hợp chất hữu cơ dễ bay hơi: 723 g/L (khoảng 88.8%) Điểm chớp cháy: >= 120°F (>= 49°C) Điểm sôi: <= 550°F (<= 288°C) Nhãn hiệu: 3M Xuất xứ: Mỹ	Bình	1
14	Công thợ	Xe	1
Xe 60M-000.77			
1	Nhớt máy *Thông số kỹ thuật: Cấp độ nhớt: 10W40 Nhãn hiệu: S-OIL Xuất xứ: Hàn Quốc	Lít	6
2	Lọc nhớt *Thông số kỹ thuật: Chiều cao: ~85 mm đến 99 mm Đường kính ngoài: ~77 mm Ren ốc: 3/4-16 UNF Đường kính gioăng cao su (ron): Trong 64 mm / Ngoài 72 mm Nhãn hiệu: Toyota Genuine Parts Xuất xứ: Thái Lan	Lọc	1
3	Vệ sinh thắng	Bánh	4
4	Bugi *Thông số kỹ thuật: Kích thước giác: 16 mm Độ dài chân: 26.5 mm Đường kính ren: 14 mm Bước ren: 1.25 mm Nhãn hiệu: DENSO Xuất xứ: Nhật	Cái	4
5	Lọc xăng thô *Thông số kỹ thuật: Chiều dài: 220 mm Chiều rộng: 150 mm Chiều cao (độ dày): 35 mm Kích thước lỗ lọc: Siêu mịn, chỉ từ 3 –	Cái	1

	5 micron Nhãn hiệu: DENSO Xuất xứ: Nhật		
6	Lọc xăng tinh Chiều dài tổng thể: 360 mm. Đường kính ngoài: 132 mm Đường kính thân lõi: khoảng 71 mm đến 79 mm Nhãn hiệu: Toyota Genuine Parts Xuất xứ: Thái Lan	Cái	1
7	Hóa chất vệ sinh béc *Thông số kỹ thuật: Trạng thái: Dạng xịt phun sương hóa chất Thành phần nền: Hỗn hợp các dung môi đặc biệt Chất đẩy (Khí nén): Propan, Butan. Tỉ trọng ở 20°C: 0,75 g/cm³ Nhiệt độ chớp cháy: -60 °C Nhãn hiệu: Liqui Moly Xuất xứ: Đức	Bình	1
8	Hóa chất vệ thùng xăng *Thông số kỹ thuật: Dạng vật chất: Chất lỏng (gồm hỗn hợp các chất tẩy rửa đậm đặc và dung môi) Hàm lượng hợp chất hữu cơ dễ bay hơi: 723 g/L (khoảng 88.8%) Điểm chớp cháy: >= 120°F (>= 49°C) Điểm sôi: <= 550°F (<= 288°C) Nhãn hiệu: 3M Xuất xứ: Mỹ	Bình	1
9	Công thợ	Xe	1
Xe 60M-000.07			
1	Nhớt máy *Thông số kỹ thuật: Cấp độ nhớt: 10W40 Nhãn hiệu: S-OIL Xuất xứ: Hàn Quốc	Lít	6
2	Vệ sinh thắng	Bánh	4
3	Lọc xăng thô *Thông số kỹ thuật: Chiều dài: 220 mm Chiều rộng: 150 mm Chiều cao (độ dày): 35 mm Kích thước lỗ lọc: Siêu mịn, chỉ từ 3 – 5 micron Nhãn hiệu: DENSO Xuất xứ: Nhật	Cái	1
4	Lọc xăng tinh	Cái	1

	Chiều dài tổng thể: 360 mm. Đường kính ngoài: 132 mm Đường kính thân lõi: khoảng 71 mm đến 79 mm Nhãn hiệu: Toyota Genuine Parts Xuất xứ: Thái Lan		
5	Hóa chất vệ sinh béc *Thông số kỹ thuật: Trạng thái: Dạng xịt phun sương hóa chất Thành phần nền: Hỗn hợp các dung môi đặc biệt Chất đẩy (Khí nén): Propan, Butan. Tỉ trọng ở 20°C: 0,75 g/cm³ Nhiệt độ chớp cháy: -60 °C Nhãn hiệu: Liqui Moly Xuất xứ: Đức	Bình	1
6	Hóa chất vệ thùng xăng *Thông số kỹ thuật: Dạng vật chất: Chất lỏng (gồm hỗn hợp các chất tẩy rửa đậm đặc và dung môi) Hàm lượng hợp chất hữu cơ dễ bay hơi: 723 g/L (khoảng 88.8%) Điểm chớp cháy: >= 120°F (>= 49°C) Điểm sôi: <= 550°F (<= 288°C) Nhãn hiệu: 3M Xuất xứ: Mỹ	Bình	1
7	Bố thắng sau *Thông số kỹ thuật: Loại phanh: Phanh tang trống Bán kính cong: 127 mm Chiều rộng bản bố: 50 mm Nhãn hiệu: MK Kashiyama Xuất xứ: Nhật	Bố	4
8	Dớt tâm bua thắng sau	Dĩa	2
9	Công thợ	Xe	1
Xe 60A-005.46			
1	Nhớt máy *Thông số kỹ thuật: Cấp độ nhớt: 10W40 Nhãn hiệu: S-OIL Xuất xứ: Hàn Quốc	Lít	6
2	Lọc nhớt *Thông số kỹ thuật: Chiều cao: ~118mm - 136mm Đường kính ngoài: ~94 mm Ren ốc: M26 x 1,5 Đường kính gioăng cao su (ron): Trong 64 mm / Ngoài 72 mm	Lọc	1

	Nhãn hiệu: Hyundai / Kia Genuine Parts Xuất xứ: Hàn Quốc		
3	Vệ sinh thắng	Bánh	4
4	Cơ cấu nâng hạ kính bên tài *Thông số kỹ thuật: Chiều dài (Length): 65 cm Chiều rộng (Width): 24 cm Chiều cao (Height): 7 cm Chức năng: Hỗ trợ đỡ và dịch chuyển kính cửa xe lên xuống nhịp nhàng, chính xác thông qua hệ thống cáp điều khiển kết hợp với mô tơ Nhãn hiệu: Hyundai / Kia Genuine Parts Xuất xứ: Hàn Quốc	Bộ	1
5	Cơ cấu con lăn cửa lùa bên lơ *Thông số kỹ thuật: Kích thước: 135 x 90 x 80 mm (DxRxC) Đặc điểm hình học kết cấu: (linh kiện có cấu trúc hình học phức tạp dạng tay đòn khớp bản lề bao gồm ba phần liên kết) đế bắt vít - để liên kết với khung xương của cánh cửa, tay đòn khuỷu - giúp cánh cửa khi trượt mở có thể đẩy bung ra phía ngoài trước khi trượt thẳng về phía sau, cụm con lăn – dẫn hướng theo ray trượt giữa thân xe Nhãn hiệu: Hyundai / Kia Genuine Parts Xuất xứ: Hàn Quốc	Bộ	1
6	Cộng thợ	Xe	1
Xe 60A-005.81			
1	Nhớt máy *Thông số kỹ thuật: Cấp độ nhớt: 10W40 Nhãn hiệu: S-OIL Xuất xứ: Hàn Quốc	Lít	6
2	Lọc nhớt *Thông số kỹ thuật: Chiều cao: ~118mm - 136mm Đường kính ngoài: ~94 mm Ren ốc: M26 x 1,5 Đường kính gioăng cao su (ron): Trong 64 mm / Ngoài 72 mm Nhãn hiệu: Hyundai / Kia Genuine Parts Xuất xứ: Hàn Quốc	Lọc	1
3	Vệ sinh thắng	Bánh	4

4	Bóng đèn cos *Thông số kỹ thuật: Điện áp: 12 Volt Nhãn hiệu: Osram Xuất xứ: Đức	Bóng	2
5	Tay mở cửa lùa ngoài bên lơ *Thông số kỹ thuật: Kích thước: 20 x 14 x 7 cm (DxRxC) Chất liệu: Nhựa cao cấp chịu lực, chống mài mòn tốt Nhãn hiệu: Hyundai Mobis Xuất xứ: Hàn Quốc	Cái	1
6	Công thợ	Xe	1
Xe 60A-005.02			
1	Nhớt máy *Thông số kỹ thuật: Cấp độ nhớt: 10W40 Nhãn hiệu: S-OIL Xuất xứ: Hàn Quốc	Lít	6
2	Lọc nhớt *Thông số kỹ thuật: Chiều cao: ~118mm - 136mm Đường kính ngoài: ~94 mm Ren ốc: M26 x 1,5 Đường kính gioăng cao su (ron): Trong 64 mm / Ngoài 72 mm Nhãn hiệu: Hyundai / Kia Genuine Parts Xuất xứ: Hàn Quốc	Lọc	1
3	Vệ sinh thắng	Bánh	4
4	Piston heo amada dưới *Thông số kỹ thuật: Đường kính: ~20.64 mm Nhãn hiệu: Kyoto Xuất xứ: Trung Quốc	Bộ	1
5	Bộ than dinamo *Thông số kỹ thuật: Thành phần cấu tạo: Gồm nắp chụp đuôi bằng kim loại ôm bên ngoài, bên trong tích hợp sẵn khay giữ chổi than bằng nhựa/phíp cách điện, các lò xo đẩy chổi than và cụm 4 chổi than đề Điện áp định mức: 12V Nhãn hiệu: Hyundai Mobis Xuất xứ: Hàn Quốc	Bộ	1
6	Kèn điện 12V *Thông số kỹ thuật: Điện áp: 12 Volt Độ lớn âm thanh: 111 dB Nhãn hiệu: Denso	Cái	2

	Xuất xứ: Indonesia		
7	Thước lái mới *Thông số kỹ thuật: Cơ chế hoạt động: Trợ lực dầu Cấu tạo: Dạng thanh răng – bánh răng tịnh tiến Vị trí vô lăng: Chỉ dành cho xe Tay lái thuận Kích thước đóng gói: Khoảng 1243 mm – 1310 mm (chiều dài). Trọng lượng tịnh: Khoảng 15 kg Số vòng quay vô lăng: 3.15 đến 3.6 vòng Chất liệu: Hợp kim thép và nhôm chịu lực cao, chống gỉ sét và chịu nhiệt tốt Nhãn hiệu: Hyundai Mobis Xuất xứ: Hàn Quốc	Cái	1
8	Cân chỉnh lái	Xe	1
9	Dàn lạnh trước *Thông số kỹ thuật chi tiết phần lõi: Chiều dài: 270 mm Chiều rộng: 250 mm Độ dày/bản dày: 38 mm Nhãn hiệu: Hyundai Mobis Xuất xứ: Hàn Quốc	Cái	1
10	Công thợ	Xe	1
Xe 60A-005.93			
1	Nhớt máy *Thông số kỹ thuật: Cấp độ nhớt: 10W40 Nhãn hiệu: S-OIL Xuất xứ: Hàn Quốc	Lít	6
2	Lọc nhớt *Thông số kỹ thuật: Chiều cao: ~118mm - 136mm Đường kính ngoài: ~94 mm Ren ốc: M26 x 1,5 Đường kính gioăng cao su (ron): Trong 64 mm / Ngoài 72 mm Nhãn hiệu: Hyundai / Kia Genuine Parts Xuất xứ: Hàn Quốc	Lọc	1
3	Vệ sinh thắng	Bánh	4
4	Công thợ	Xe	1
Xe 60A-005.60			
1	Nhớt máy *Thông số kỹ thuật: Cấp độ nhớt: 10W40 Nhãn hiệu: S-OIL Xuất xứ: Hàn Quốc	Lít	8

2	Lọc nhớt *Thông số kỹ thuật: Chiều cao: ~118mm - 136mm Đường kính ngoài: ~94 mm Ren ốc: M26 x 1,5 Đường kính gioăng cao su (ron): Trong 64 mm / Ngoài 72 mm Nhãn hiệu: Hyundai / Kia Genuine Parts Xuất xứ: Hàn Quốc	Lọc	1
3	Vệ sinh thắng	Bánh	4
4	Chổi gạt nước *Thông số kỹ thuật: Bên lái (phía tài xế): 26 inch / 65 cm Bên phụ (phía hành khách): 24 inch / 60 cm Loại chân cài: Móc chữ U Nhãn hiệu: Carall Xuất xứ: Nhật	Chổi	2
5	Ổ ngậm cửa trước bên lơ *Thông số kỹ thuật: Kích thước hộp bao (Dài x Rộng x Cao): Khoảng 24.5 cm x 14.0 cm x 7.0 cm Kiểu dáng thiết kế: Dạng khối hộp dị hình hình chữ L phẳng, bất đối xứng để gắn ép sát vào vách trong của khung sườn cánh cửa trước bên phải Nhãn hiệu: Hyundai Mobis Xuất xứ: Hàn Quốc	Cái	1
6	Mạch đèn ưu tiên *Thông số kỹ thuật: Điện áp đầu vào (Nguồn cấp): Hỗ trợ dải nguồn DC 3V – 12V Công suất tải: Đạt tối đa 6A trên mỗi kênh Nhãn hiệu: Oneled Xuất xứ: Việt Nam	Cái	1
7	Công thợ	Xe	1
Xe 60A-005.70			
1	Nhớt máy *Thông số kỹ thuật: Cấp độ nhớt: 10W40 Nhãn hiệu: S-OIL Xuất xứ: Hàn Quốc	Lít	8
2	Lọc nhớt *Thông số kỹ thuật: Chiều cao: ~118mm - 136mm Đường kính ngoài: ~94 mm Ren ốc: M26 x 1,5	Lọc	1

	Đường kính gioăng cao su (ron): Trong 64 mm / Ngoài 72 mm Nhãn hiệu: Hyundai / Kia Genuine Parts Xuất xứ: Hàn Quốc		
3	Vệ sinh thắng	Bánh	4
4	Mặt gương hậu bên lơ *Thông số kỹ thuật: Chiều cao mặt gương: Khoảng 24,5 cm Chiều rộng mặt gương: Khoảng 16,5 cm Độ dày cụm mặt gương (tính cả đế nhựa): Khoảng 1,5 cm Cấu tạo vật liệu: Mặt kính thủy tinh cao cấp được phủ lớp bạc phản chiếu quang học độ nét cao + Đế nhựa ABS chịu lực và chống va đập gắn phía sau Nhãn hiệu: Hyundai Mobis Xuất xứ: Hàn Quốc	Cái	1
5	Bố thắng trước *Thông số kỹ thuật: Chiều dài: ~156,7 mm Chiều rộng: ~60,7 mm Độ dày: ~20,8 mm Nhãn hiệu: NiBK Xuất xứ: Nhật	Bố	4
6	Dớt đĩa thắng trước	Cái	2
7	Bố thắng sau *Thông số kỹ thuật: Chiều dài: ~132,9 mm Chiều rộng: ~57,2 mm Độ dày: ~17,4 mm Nhãn hiệu: NiBK Xuất xứ: Nhật	Bố	4
8	Dớt dĩa thắng sau	Dĩa	2
9	Công thợ	Xe	1
Xe 60A-005.55			
1	Nhớt máy *Thông số kỹ thuật: Cấp độ nhớt: 10W40 Nhãn hiệu: S-OIL Xuất xứ: Hàn Quốc	Lít	8
2	Vệ sinh thắng sau	Bánh	2
3	Bố thắng dĩa trước *Thông số kỹ thuật: Chiều dài: ~164.5 mm Chiều rộng: ~63.4 mm Độ dày: ~17 mm Nhãn hiệu: NiBK	Bố	4

	Xuất xứ: Nhật		
4	Dớt đĩa thắng trước	Cái	2
5	Cao su A lớn *Thông số kỹ thuật: Đường kính lỗ trong: Khoảng 14.21 mm Đường kính ngoài: Khoảng 70.62 mm – 70.20 mm Chiều cao: Khoảng 36.26 mm – 60 mm Nhãn hiệu: Hyundai Mobis Xuất xứ: Hàn Quốc	Cục	2
6	Cao su A nhỏ *Thông số kỹ thuật: Đường kính lỗ trong: Khoảng 14.2 mm Đường kính ngoài: Khoảng 42.1 mm – 42.4 mm Chiều cao: Khoảng 69.8 mm – 70 mm Nhãn hiệu: Hyundai Mobis Xuất xứ: Hàn Quốc	Cục	2
7	Ép cao su A	Cái	4
8	Lọc gió máy lạnh *Thông số kỹ thuật: Chiều dài: 205 mm Chiều rộng: 118 mm Chiều cao: 20 mm Nhãn hiệu: Hyundai Mobis Xuất xứ: Hàn Quốc	Lọc	2
9	Đèn LED ưu tiên sau bên lơ *Thông số kỹ thuật: Công suất tiêu thụ: 2W Điện áp: 12VDC Chế độ phát sáng: Chớp nhấp nháy hoặc LED xoay tĩnh mô phỏng Nhiệt độ hoạt động: Từ -25°C đến +55°C Nhãn hiệu: BEKONEC Xuất xứ: Thái Lan	Cái	1
10	Gia công cốt thắng trước	Cái	4
11	Cơ cấu con lăn cửa lùa bên lơ *Thông số kỹ thuật: Kích thước: 135 x 90 x 80 mm (DxRxC) Đặc điểm hình học kết cấu: (linh kiện có cấu trúc hình học phức tạp dạng tay đòn khớp bản lề bao gồm ba phần liên kết) đế bắt vít - để liên kết với khung xương của cánh cửa, tay đòn khuỷu - giúp cánh cửa khi trượt mở có thể đẩy bung ra phía ngoài trước khi trượt	Bộ	1

	thẳng về phía sau, cụm con lăn – dẫn hướng theo ray trượt giữa thân xe Nhãn hiệu: Hyundai / Kia Genuine Parts Xuất xứ: Hàn Quốc		
12	Hóa chất vệ sinh béc điện *Thông số kỹ thuật: Trạng thái: Dạng xịt phun sương hóa chất Thành phần nền: Hỗn hợp các dung môi đặc biệt Chất đẩy (Khí nén): Propan, Butan. Tỉ trọng ở 20°C: 0,75 g/cm³ Nhiệt độ chớp cháy: -60 °C Nhãn hiệu: Liqui Moly Xuất xứ: Đức	Bình	1
13	Bố thắng sau *Thông số kỹ thuật: Chiều dài: ~115.5 mm Chiều rộng: ~43.5 mm Chiều dày: ~14.5 mm Nhãn hiệu: NiBK Xuất xứ: Nhật	Bố	4
14	Dớt dĩa thắng sau	Dĩa	2
15	Ron nắp cò *Thông số kỹ thuật: Chất liệu: Cao su cao cấp chịu nhiệt tốt, giúp làm kín giữa nắp máy và thành máy, tránh rò rỉ dầu nhớt Nhãn hiệu: Hyundai Mobis Xuất xứ: Hàn Quốc	Cái	1
16	Công thợ	Xe	1
Xe 60A-005.53			
1	Nhớt máy *Thông số kỹ thuật: Cấp độ nhớt: 10W40 Nhãn hiệu: S-OIL Xuất xứ: Hàn Quốc	Lít	3,5
2	Vệ sinh thắng	Bánh	4
3	Công thợ	Xe	1